


Siplast Primer®


Dzięki wysokiej jakości składników i niewielkiej lepkości SIPLAST PRIMER® jest szczególnie łatwy do rozprowadzania, co dodatkowo zwiększa jego wydajność. Preparat należy nanosić za pomocą pędzla lub szczotki. Specjalnie opracowana receptura pozwala uzyskać efekt rozpylenia, zwiększając tym samym jego produktywność w zastosowaniu




Po 24 godzinach schnięcia głębokość penetracji w głąb betonu preparatu SIPLAST PRIMER® wynosi 2-3 mm.



Po 24 godzinach schnięcia głębokość penetracji w głąb betonu tradycyjnego preparatu wynosi 0,5-1 mm.



Po 24 godzinach schnięcia powierzchnia pokryta rozwiązaniem SIPLAST PRIMER® jest matowa i sucha.



Po 24 godzinach schnięcia powierzchnia pokryta tradycyjnym preparatem jest błyszcząca i dość miękka, robiąca wrażenie niecałkiem suchej.

Więcej informacji o wszelkich zaletach preparatu ICOPAL Siplast Primer® znajdziesz w odrębnym folderze lub na stronie www.icopal.pl

Siplast Primer®

Stosuje się na zimno do gruntowania:

- fundamentów i ścian piwnic,
- podłoża betonowych pod wszelkiego rodzaju papy zgrzewalne, w szczególności modyfikowane SBS,
- podłoża betonowych pod papy samoprzylepne,
- podłoża stalowych pod zgrzewanie pap asfaltowych,
- impregnacji powierzchni drewnianych.

Produkt zastosowany i sprawdzony na wielu odpowiedzialnych obiektach w całej Europie w tym na obiektach inżynierskich (mosty, budowle podziemne)

Kopenhaga,
port lotniczy



Szwecja - Dania,
Most Oresundbroen



Siplast Primer® oszczędzasz czas i pieniądze



ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
Dział Handlowy w Zduńskiej Woli
tel. +48 43 823 41 11
fax +48 43 823 40 25
www.icopal.pl



ISO 14001

SYSTEM ZARZĄDZANIA
OCHRONĄ ŚRODOWISKA



ICOPAL S.A. Zduńska Wola
laureat Wielkiego Złotego Medalu
Międzynarodowych Targów Poznańskich 2004
i tytułu "Najlepszy z Najlepszych".

Tytuł ten przyznawany jest firmom, które zdobyły
co najmniej trzy złote medale MTP.

Siplast Primer®

unikalny roztwór asfaltowy modyfikowany SBS

Niezbędny do zabezpieczania fundamentów i ścian piwnic
Idealny do gruntowania pod papy termozgrzewalne

Biuro Handlowe w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7b
02-366 Warszawa
tel.: +48 22 577 15 80, fax +48 22 577 15 90

Stosując Siplast Primer® oszczędzasz czas i pieniądze.

Kalkulacja dla Twojego domu (100m² gruntowanych powierzchni fundamentów i ścian piwnic)

SIPLAST PRIMER®

INNY ZWYKŁY ŚRODEK DO GRUNTOWANIA

SPRAWDZONA MARKA!!!
cena katalogowa - 7,97 PLN/1l



MARKA???
cena katalogowa - 3,69 PLN/1kg



**KORZYŚCI WYNIKAJĄCE
Z ZASTOSOWANIA SIPLAST PRIMER®**

WYDAJNOŚĆ: 0,2 l/m²
7,97 PLN x 0,2 x 100m² = 159,40 PLN

odpowiednia konsystencja
i lepkość zapewnia **minimum 50%**
krótszy czas gruntowania

WYDAJNOŚĆ: 0,45 kg/m²
3,69 PLN x 0,45 x 100m² = 166,05 PLN

czas gruntowania powierzchni
betonowych 10,95 h/100m² (wg KNR)
10,95h x 10 PLN = 109,5 PLN

Zaoszczędziłeś **6,65 PLN**

Zaoszczędziłeś **54,75 PLN**

CZAS SCHNIĘCIA: 1,5h - 2h

możliwość skrócenia cyklu
wykonawczego o min. 4h
2h x 10 PLN = 20 PLN



CZAS SCHNIĘCIA: 6h - 12h

brak możliwości skrócenia
cyklu wykonawczego
6h x 10 PLN = 60 PLN



Już po maksymalnie 2h możesz kontynuować pracę

Zaoszczędziłeś **40,00 PLN**

PENETRACJA 2 - 3mm

minimum dwukrotnie większa
od innych zwykłych środków
do gruntowania

PENETRACJA 0,5 - 1mm

Głębokie zabezpieczenie izolowanej powierzchni
daje lepszą przyczepność i szczelność kolejnych warstw
układu izolacyjnego (np. pap)

WYSOKA JAKOŚĆ!!!

unikalna kompozycja asfaltów
modyfikowanych SBS



JAKOŚĆ???

kompozycja tradycyjnych surowców



Zyskujesz **20** krotnie wyższą odporność starzeniową

Zaoszczędziłeś ponad 100 PLN, zyskując dodatkowe korzyści wynikające z najwyższej jakości Siplast Primer®. Sam oceń co się bardziej opłaca?